

安徽广德南方水泥有限公司

2020 年度
环
保
监
测
方
案

安徽广德南方水泥有限公司

2019 年 12 月 04 日

一、 编制依据

- 1、《企业事业单位环境信息公开办法》环保部 31 号令；
- 2、《关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）〉和〈国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）〉的通知》环保部（环发[2013]81 号）；
- 3、《关于进一步加强国家和省级重点监控企业自行监测及信息公开工作的通知》宣城市环保局（宣环测[2017]5 号）。
- 4、排污许可证制及企业环境管理方案；
- 5、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）
- 6、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）
- 7、《关于印发《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》的通知》（环发[2009]88 号）
- 8、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T 76 —2007）
- 9、项目排污许可证
- 10、《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24 修订，2015.1.1 施行）
- 11、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29 通过，1997.3.1 施行）
- 12、《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27 修订，2018.1.1 施行）

- 13、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8 修订，2016.1.1 施行）
- 14、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7 修订并实行）
- 15、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1 日）
- 16、国务院 第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》
- 17、《项目环境影响评价报告书》

二、监测内容

1、自行监测

1.1 废水监测：

污染源类别	排污口名称	监测内容	污染物名称	监测方式	采样频次	检测方法	限值
废水	DW001	流量	pH 值	手工	3 批/天，1 次/半年	GB 6920-1986	6~9
			SS			GB 11901-1989	70
			BOD			HJ505-2009	20
			COD			GB 11914-1989	100
			氨氮			HJ 535-2009	15
			总磷			HJ 670-2013	0.5

1.2 噪声监测：

项目	点位	监测方式	采样频次	检测方法	限值
昼夜等效声级	厂区四周布设六个监测点位	手工	1 批/季度，每次昼夜各一次	GB12348-2008	噪声白天 65，晚上 55

1.3 废气监测：

污染源类别	排污口名称	点位名称	监测内容	污染物名称	手工采样个数	采样频次	检测方法	限值
有组织废气	DA001	颚式破碎机顶收尘	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积	颗粒物	3 批/天	1 次/半年	HJ836-2017	10
	DA002	生料库顶收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA003	生料库底收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA004	东发散1#收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA005	东发散2#收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA006	西发散1#收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA007	西发散2#收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA008	赵山矿石灰石破碎机下料口收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/半年	HJ836-2017	10
	DA009	A55 皮带收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA010	石灰石平皮带收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA011	煤磨大收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/半年	HJ836-2017	20
	DA012	煤磨仓顶收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA013	窑头电收尘	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积,氧含量	颗粒物	3 批/天	1 次/季	HJ533-2009	20
	DA014	窑尾袋收尘、脱	烟气流速,烟气	汞及其化合物	3 批/天	1 次/半年	GB 5468-91	0.05

		销、脱硫系统	温度,烟气含湿量,烟道截面积,氧含量	氨(氨气)		1次/季	HJ 533-2009	8
				氮氧化物		1次/季	HJ/T 43-1999	320
				氟化物		1次/半年	HJ/T 67-2001	3
				二氧化硫		1次/季	HJ/T 57-2000	100
				颗粒物		1次/季	HJ836-2017	20
	DA015	A45 皮带收尘	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟道截面积	颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA016	A35 皮带收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA017	调配站顶收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA018	官财山矿石灰石破碎下料口收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA019	官财山矿石灰石破碎下料口收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA020	A24 皮带头部收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA021	A24 皮带尾部收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA022	A39 皮带收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA023	入窑斗提收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA024	13.5 米斗提收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA025	入库斗提收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA026	循环斗提收尘		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10
	DA027	入磨皮带尾部		颗粒物	3批/天	1次/两年	HJ836-2017	10

		收尘						
	DA028	A4 混合皮带头部收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ533-2009	10
	DA029	A33 皮带收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA030	A28 皮带收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA031	熟料库顶收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA032	熟料输送 1#皮带收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA033	熟料输送 2#皮带收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA034	熟料输送 3#皮带收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
	DA035	熟料库大皮带收尘		颗粒物	3 批/天	1 次/两年	HJ836-2017	10
无组织废气	厂界	4 个点 位	风速,风向	氨	3 批/天	1 次/季度	HJ 534-2009	1
				颗粒物	3 批/天	1 次/季度	GB/T 15432-1995	0.5

2、数据有效性审核（在线比对监测）

点位	排污口 编号	污染物 名称	比对方式	比对频次	比对单位
窑尾	DA014	颗粒物	手工比对	烟尘、SO ₂ 、NO _x 烟气 参数每季度比对 1 次， 烟尘、烟气参数每次比 对 3 批次，SO ₂ 、NO _x 每次比对 6 批次。	安徽顺诚达环 境检测有公司
		二氧化硫			
		氮氧化物			
		含氧量			
		含湿量			
		烟温			
		流速			
窑头	DA013	颗粒物	手工比对	每季度监测 1 次，每次 监测 3 批次	
		流速			

三、质量控制措施

3、实验室样品的质量控制

（1）实验室样品的包装应坚实、牢固和洁净。应采用适当的运输工具和运输条件运送实验室样品。实验室样品的状态应最大程度的与消费者可接收的状态一致，否则应被视为不适合进行检测的样品。样品收样人应认真检查样品的包装和状态，若发现异常，应与检测客户达成处理决定。实验室样品接收时要充分考虑到检测方法对实验室样品的技术要求。必要时，应编制作业指导书。对样品的数量、重量、形态以及检测方法对样品的适用性、局限性做出相应的规定。

（2）送样数量应视检测项目的具体情况而定，应不少于检测用量的3倍。特殊情况时送样量不足应在委托合同上注明。

（3）应对接收的实验室样品进行编号登记，加施唯一性标识，标识的设计和使用应确保不会在样品或涉及到的记录上产生混淆。实验室样品要有清晰牢固的标识，保证不同检测状态和传递过程中样品不被混淆，并注意包装材料和标识对样品造成的潜在污染。样品标识系统应包括样品群组的细节和样品在实验室内部传递过程和向外的传递过程的控制方法。

（4）应对接收到的实验室样品进行预处理后混匀，采用适当的方法进行缩分后获取分析样品。分析样品的量一般应满足检测、复查或确证、留样的需要。如果需要进行测量不确定度评价的样品。应增加分析样品数量。分析样品的制备应在独立区域内进行。使用洁净的制样工具和容器，避免容器渗漏和带入污染物分析样品，药品盛装在洁净的塑料袋或惰性容器内密封。加贴样品标识。将其置于规定的温

度环境保存

(5) 在分析样品制备过程中。应避免混入外来杂质。防止因挥发、污染等因素改变样品所代表的整批货物的原始特性，分析样品的制备应确保具有代表性，以有最大可能性检出分析物的方式处理，并防止样品制备过程中被污染或者丢失分析物。

(6) 从制备的分析样中分取出分析部分。并传递至实验室检测。检测过程中的分析部分应妥善放置。不用时应保持分析部分密闭状态，置于规定的温度环境，注意对检测不稳定项目的分析部分的保护。

(7) 样品在实验室内部运输和贮存过程中应相互隔离。应与其他潜在的污染源隔离在取样、样品传递和贮存及分析过程中。避免外界污染物对样品的污染

(8) 如果被分析物自然存在，那么低含量的残留就难以与自然含量相区别，报告一结果时，需要考虑此分析物的自然含量

4、实验室检测过程的质量控制

(1) 确保样品在接收、制备和测试过程中确保样品的原始特性，未受污染或变质。

(2) 测试前应做好以下各项准备工作；

(a) 核对样品标签、检测项目和相应的检测方法；

(b) 按检测方法的要求准备仪器和器具。使用符合分析要求的药品。按检测方法配制试剂。标准溶液等。

(c) 检查检测现场清洁。温度等可能影响测试质量的环境条件；

(d) 选用规范的原始记录表。

(3) 检测过程需按检测方法和作业指导书操作。当测试过程出现异常现象应详细记录。并及时采取措施处置。

(4) 需要时，随同样品测试做空自试验、标准物质测试和控制样品的回收率试验。

(5) 常规样品的检测至少应做双实验。样品的有效成分测定、常量分析、新开验项目、复测或疑难项目的检测应做双试验或多试验做单试验的样品和项目应进行评估后方可进行

(6) 检测人员应在原始记录表上如实记录测试情况及结果，字迹清楚，划改规范，保证记录的原始、真实性、准确性和完整性。

(7) 检测人员对检测方法的计算公式确保理解，保证检测数据的计算和转换不出差错，计算结果进行自校和复核如果检测结果用回收率进行校准，在最终结果中明确说明并描述校准公式

(8) 检测结果的有效位数与检测方法中的规定相符，计算所得数据的有效位数多保留一数字，按照 GB8170 进行修约。